

## Riktlinjer för staket, plank och häckar

En inramning av bebyggelsen med häckar, staket och plank kan tillföra stadsbilden ett visst mervärde, men oftast är värdet av att kunna se in i trädgårdar större. Ett öppet gaturum är en tillgång för den gemensamma miljön.

### Staket, spaljé och pergola

Ett bygglovsbefriat staket får ha en maximal höjd på 1,10 m. Är staketet högre än så behöver det ha minst 80 % genomsiktlighet för att vara bygglovsbefriat. Placeringen av staketet bör vara indraget ca 0,5 m på den egna tomten så att underhållet kan ske utan intrång på grannens fastighet. Grindar och andra konstruktioner med en genomsiktlighet på minst 80 %, såsom en pergola eller en spaljé avsedd för växtlighet kräver inte lov.

### Plank

Enligt plan- och bygglagen krävs alltid bygglov för plank. Byggnadsnämnden har en återhållsam inställning till uppförande av plank. Undantag är att det inom 3,6 m från bostadshuset får anordnas en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 m och inte placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte grannen godkänner placeringen. Mot gata och annan allmän plats gäller alltid 4,5 meter.

### Trafiksäkerhet

Plank och staket får inte utformas eller placeras så att olägenheter uppkommer för omgivning eller trafik. Häckar och plank kan försämra sikten och därmed trafiksäkerheten. Vid gatukorsningar och tomtutfarter ställs krav på goda siktförhållanden för att uppnå en god trafiksäkerhet. Inom sikttrianglar får plank och staket uppföras till högst 0,8 m. Vid utfart från tomt ska sikten vara fri minst 2,5 m från vägen och 2,5 m utmed vägen. Hörntomter vid vägkorsningar ska ha en sikttriangel om 10 m åt vardera hållet. Plank, staket eller växter inom sikttriangeln får inte vara högre än 0,8 m över gatans nivå.

